



BG6DB-G0B - GM663XB
738394



USP :

- Tipo de produto
- Design dos manípulos
- Forma de ignição
- Queimador Wok
- Grelhas mesa trabalho
- Placa a gás com válvulas de segurança

Placa de encastre

- Manípulos ergonómicos com uma mão**
- Queimador duplo Wok**
- Grelha em ferro fundido**
- Válvula de gás com segurança termoelectrica**

Informação básica :

Nome/família do produto	Placa a gás
Marca	HISENSE
Nome do produto/Código comercial	GM663XB
Número interno do artigo	738394
Código EAN	3838782502583
Tipo de construção	Encastrável
Tipo de controlo	Mecânico
Entrada de energia	Gás
Número total de posições que podem ser utilizadas ao mesmo tempo	4
Número de queimadores a gás	4
Número de zonas de cozedura elétricas	0
Número de placas elétricas	0
Número de placas radiantes	0
Número de placas de halogéneo	0
Número de placas de indução	0
Número de zonas de aquecimento elétricas	0
Localização do painel de controlo	Lateral da placa
Tipo de gás	G20/20 gás natural
Material externo básico da superfície da placa	Aço
Cor da placa	Inox
Material da estrutura do placa	N/A
Arestas da placa	N/A
Classificação da ligação (kW) - elétrica	0 W
Classificação da ligação (kW) - gás	8150 W
Corrente (A)	0,0 A
Voltagem (V)	220-240 V
Frequência (Hz)	50/60 Hz
Marcas de conformidade	CE006321
Comprimento do cabo de alimentação elétrica	150 cm
Tipo de tomada	3 x 0,5 sem ficha
Largura do produto	600 mm
Altura do produto	130 mm
Profundidade do produto	520 mm

Largura do produto embalado	680 mm
Altura do produto embalado	157 mm
Profundidade do produto embalado	600 mm
Altura mínima de instalação	100 mm
Altura máxima de instalação	0 mm
Largura mínima de instalação	560 mm
Largura máxima de instalação	0 mm
Profundidade de instalação	490 mm
Peso líquido	11,2 kg
Peso bruto	11,9 kg
Tipo de dispositivos de controlo	N/A
Características :	
Breve descrição do produto	BG6DB-G0B - GM663XB
Programas automáticos	Não
Localização do 1º elemento de aquecimento	Frente esquerda
Tipo do 1º elemento de aquecimento	Queimador duplo
Dimensões do 1º elemento de aquecimento	123 mm
Potência do 1º elemento de aquecimento	3500/0,0/0,0 W
Localização do 2º elemento de aquecimento	Traseira esquerda
Tipo do 2º elemento de aquecimento	Queimador padrão
Dimensões do 2º elemento de aquecimento	73,5 mm
Potência do 2º elemento de aquecimento	1800/0,0/0,0 W
Localização do 3º elemento de aquecimento	Traseira direita
Tipo do 3º elemento de aquecimento	Queimador padrão
Dimensões do 3º elemento de aquecimento	73,5 mm
Potência do 3º elemento de aquecimento	1800/0,0/0,0 W
Localização do 4º elemento de aquecimento	Frente direita
Tipo do 4º elemento de aquecimento	Queimador de reserva
Dimensões do 4º elemento de aquecimento	53,7 mm
Potência do 4º elemento de aquecimento	1050/0,0/0,0 W
Indicador de placa ligada	/
Tipo de regulação	Energia regulada continuamente
Tipo de tampa	Sem
Tipo de suporte de painéis	Ferro fundido
Tipo de dispositivo de segurança para gás	Válvula eletromagnética
Sistema de ignição	Sim
Indicador de calor residual	N/A
Interruptor principal on/off	Não
Acessórios incluídos	G30/G31-28-30/37 gás líquido
Temporizador eletrónico	Não