

## FICHA DE PRODUTO


**Forno encastrável**  
**738582**  
**BSA65226PX**
**Características Principais de**  
**Venda :**

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Temperatura da superfície da porta | Porta Ultra Fria                               |
| Dobradiça da porta                 | Porta SoftOpen e GentleClose                   |
| Tipo de forno                      | Forno multifunções - 77 l<br>Grande capacidade |
| Inox Anti-dedadas                  | Inox anti-dedadas                              |
| Temperatura máxima                 | 300 °C                                         |
| Forno                              | Esmalte Eco                                    |
| Pirolítico                         | Programa Pirolítico                            |


**Informação básica :**

|                                                             |                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nome/família do produto                                     | Forno encastrável                      |
| Marca                                                       | HISENSE                                |
| Código comercial                                            | BSA65226PX                             |
| Número interno do artigo                                    | 738582                                 |
| Código EAN                                                  | 3838782512551                          |
| Cor principal do produto                                    | Aço inoxidável escovado                |
| Tipo de construção                                          | Encastrável                            |
| Tipo de controlo                                            | Não existe                             |
| Função microondas                                           | Não                                    |
| Algum controlo de placas está integrado?                    | Sim                                    |
| Material da porta                                           | Vidro / aço inoxidável                 |
| Entrada de energia                                          | Eletricidade                           |
| Método de cozedura                                          | Multifunções                           |
| Classificação da ligação elétrica                           | 3500 W                                 |
| Corrente (A)                                                | 0,0 A                                  |
| Voltagem (V)                                                | 220-240 V                              |
| Frequência (Hz)                                             | 50-60 Hz                               |
| Marcas de conformidade                                      | CE                                     |
| Comprimento do cabo de alimentação elétrica                 | 150 cm                                 |
| Tipo de tomada                                              | 3 x 1,5 com ficha                      |
| Altura do produto                                           | 595 mm                                 |
| Largura do produto                                          | 595 mm                                 |
| Profundidade do produto                                     | 564 mm                                 |
| Altura do produto embalado                                  | 660 mm                                 |
| Largura do produto embalado                                 | 620 mm                                 |
| Profundidade do produto embalado                            | 675 mm                                 |
| Altura mínima de instalação                                 | 590 mm                                 |
| Altura máxima de instalação                                 | 600 mm                                 |
| Largura mínima de instalação                                | 560 mm                                 |
| Largura máxima de instalação                                | 564 mm                                 |
| Profundidade de instalação                                  | 550 mm                                 |
| Peso líquido                                                | 33,4 Kg                                |
| Peso bruto                                                  | 35,4 Kg                                |
| Programas automáticos                                       | Não                                    |
| Tipo de dispositivos de regulação e sinalização de controlo | BIO21 Controlo do sensor ICON LED PYRO |
| Cor / Material da frente                                    | Aço inoxidável escovado                |
| Potência do grill                                           | 0 W                                    |

**Características :**

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Controlo da temperatura      | N/A                                |
| Breve descrição do produto   | BO3PY4C02-5 - BSA65226PX - RL_ESSL |
| Temporizador                 | Sim                                |
| Sistema de limpeza integrado | Esmalte fácil de limpar            |
| Grelhas                      | 1                                  |
| Controlo do tempo            | Sem controlo de tempo              |
| Opções de ajuste do tempo    | Sem opção de atraso                |

|                                  |                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabuleiros                       | 2                                                                                       |
| Informação do painel de controlo | N/A                                                                                     |
| Interior do forno                | Aço esmaltado                                                                           |
| Espeto motorizado                | N/A                                                                                     |
| Equipamento adicional incluído   | Panela de cozedura profunda - 1<br>Tabuleiro para o forno EM - 1<br>Grelha do forno - 1 |
| Dispositivo de segurança         | Interruptor da porta do forno                                                           |
| Iluminação do forno              | Sim                                                                                     |
| Posição das luzes interiores     | N/A                                                                                     |
| Sonda de carne                   | Não                                                                                     |
| Guias do forno                   | Extração de um nível 1D com sistema de clique                                           |

**Informações sobre a eficiência energética / desempenho :**

|                                                                           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Consumo de energia no modo desligado                                      | 1,0 W           |
| Consumo de energia por ciclo convencional (2010/30/ES)                    | 0,97 kWh/Zyklus |
| Consumo de energia forno a gás por ciclo convencional (2010/30/ES)        | 0,0 MJ          |
| Consumo de energia por ciclo de convecção forçada de ar (2010/30/ES)      | 0,71 kWh/cycle  |
| Volume útil da cavidade (2010/30/ES)                                      | 77 l            |
| Número de cavidades - NOVO (2010/30/CE)                                   | 1               |
| Consumo de energia forno a gás por ciclo convencional - NOVO (2010/30/CE) | 0,00            |
| Índice de eficiência energética (2010/30/CE)                              | 81,6            |
| Classe de eficiência energética                                           | A+              |
| Consumo de energia convencional                                           | 0,97 kWh        |
| Ruído                                                                     | 42 db(A)re 1 pW |
| Consumo de energia convecção forçada de ar                                | 0,71 kWh        |
| Volume útil (da cavidade)                                                 | 77 l            |
| Dimensão do produto                                                       | Grande          |

