

## FICHA DE PRODUTO

# Hisense



FD-klas=7124  
20002952  
RF749N4WIF

### Características Principais de Venda :

Arrefecimento rápido	✓
Dispensador de água fresca	Dispensador de água
Compressor invertido	Compressor Inverter
Ecrã	LED
Interruptor de congelação rápida	Congelação rápida
Iluminação	Sinalizador LED na parte sup
Rodas	4
Indicador de porta aberta	Sinal sonoro de porta aberta
Refrigerante	R600A
2 gavetas FreshZone	✓
Gaveta de legumes	1 gaveta de legumes

### Informação básica :

Possibilidade de atualização remota para manutenção	Não
Nome/família do produto	FD-klas=7124
Marca	HISENSE
Nome do produto / código comercial	RF749N4WIF
Número interno do artigo	20002952
Código EAN	6,92173E+12
Categoria do produto	Congelador em baixo
Tipo de controlo	Eletrónico
Tipo de construção	Não
Cor principal do produto	Imitação de aço inoxidável
Opções do painel da porta	N/A
Classificação da ligação (W)	0 W
Corrente (A)	N/A
Voltagem (V)	220-240 V
Frequência (Hz)	50 Hz
Número de compressores	1
Comprimento do cabo de alimentação elétrica	200 cm
Tipo de tomada	Europa
Capacidade bruta total da unidade (l)	579 l
Capacidade em 0,75l (garrafas de Bordeaux)	N/A
Número de sistemas de refrigeração independentes	2
Altura (mm)	1785 mm
Largura (mm)	914 mm
Profundidade (mm)	725 mm
Dobradiça da porta	Outro
Pés ajustáveis	Sim - apenas na frente
Altura do produto embalado	1901 mm
Largura do produto embalado	968 mm
Profundidade do produto embalado	778 mm
Peso líquido	98,0 kg
Tipo de produto	4 portas
Peso bruto	107,0 kg
Cor / Material da estrutura	Imitação de aço inoxidável / Folha revestida
Cor / Material da porta	Cinzeno / Aço

## Características :

Breve descrição do produto	<b>BCD-530W - RF749N4WIF</b>
Equipamento Energy Smart, capaz de otimizar o padrão de consumo (2017/1369/UE)	<b>Não</b>
Luz interior	<b>Sim</b>
Processo de descongelação da secção do frigorífico	<b>Automático</b>
Processo de descongelação da secção do congelador	<b>Automático</b>
Refrigeração rápida	<b>Sim</b>
Congelamento rápido	<b>Sim</b>
Indicador de porta do congelador aberta	<b>Sim</b>
Ajuste de temperatura independente da temperatura externa.	<b>N/A</b>
Temperatura ajustável do congelador	<b>N/A</b>
Secção do congelador com sistema de drenagem da água de descongelação	<b>Sim</b>
Ventilador interior da secção do frigorífico	<b>N/A</b>
Gavetas de congelação	<b>0</b>
Válvulas de congelação	<b>0</b>
Máquina de gelo automática a motor	<b>Não</b>
Número de prateleiras no compartimento frigorífico	<b>3</b>
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento frigorífico	<b>N/A</b>
Material das prateleiras	<b>Vidro</b>
Termómetro da secção do frigorífico	<b>Sem</b>
Termómetro da secção do congelador	<b>Sem</b>
Número de zonas de temperatura	<b>2</b>
Gama de temperaturas	<b>N/A</b>
Compartimento de vegetais	<b>Sim</b>
Acessórios incluídos	<b>Cuvete de gelo -</b>
Dobradiça da porta reversível	<b>Não</b>












## Informações sobre a eficiência energética / desempenho :

Temperatura ambiente máxima	<b>43 °C</b>
Temperatura ambiente mínima	<b>10 °C</b>
Tempo de subida de temperatura	<b>0,0 h</b>
Consumo energético anual - NOVO (2010/30/CE)	<b>415,0 kWh/annum</b>
Classe de emissão acústica aerotransportada	<b>D</b>
Soma dos volumes dos compartimentos congelados	<b>212 l</b>
Volume total	<b>579 l</b>
Índice de Eficiência Energética	<b>N/A</b>
Equipamento de baixo ruído	<b>Não</b>
Código QR	<b>N/A</b>
Apenas para equipamento de armazenamento de vinho	<b>Não</b>
Configuração de inverno	<b>Não</b>
Outro equipamento de refrigeração	<b>Não</b>
Capacidade de comunicação sem fios	<b>N/A</b>
Classificação por estrelas	<b>4</b>
Classe de Eficiência Energética	<b>F</b>
Capacidade líquida do frigorífico (l)	<b>367,0 l</b>
Capacidade líquida do congelador (l)	<b>212 l</b>
Capacidade de congelação	<b>7,0 Kg/24h</b>
Classe de clima	<b>N, T, ST, SN</b>
Nível de ruído dB(A) re 1 pW	<b>43 dB(A) re 1 pW</b>
Sistema de descongelação	<b>N/A</b>

24. 12. 2021 03:56:45



erior



a por bobina



