

Energy Pro X White

Hisense

2,6 kW

3,5 kW

5,0 kW



100% DC Inverter



Alta eficiencia



Smart Eye



Control de humedad



Drenaje doble



Unidad Universal



Auto-diagnosis



18dB (A)



Super Cool



AI SMART



Autolimpieza (interior/exterior)



Oscilación automática 4D



Calor desde -20°C



Mantenimiento a 8°C



4 tipos de función Sleep



Wi-Fi incorporada



Control por voz



Temporizador 24 h



Wired Controller opcional



Room Card Control



Bloqueo niños



Modo ECO



Antimoho



Antimoho



Aleta antibacteriana



Filtro de carbón activado



3 años de garantía 5 años en compresor

Energy Pro X White

Hisense

2,6 kW 3,5 kW 5,0 kW



Modelo Hisense Iberia	Set modelo N.º	QH25XV4A	QH35XV4A	QH50BV0A
	Modelo interior N.º	QH25XV4AG	QH35XV4AG	QH50BV0AG
	Modelo exterior N.º	AS25XV04W	AS35XV04W	AS50BV04W
EAN	Set	6926597767079	6926597767086	6926597767093
	Modelo interior	6926597759364	6926597759371	6926597761534
	Modelo exterior	6926597759777	6926597759814	6926597761558
Tipo		TI, H/P, INVERTER	TI, H/P, INVERTER	TI, H/P, INVERTER
Rendimiento				
Pdesign Refrigeración		2600 W	3500 W	5000 W
Pdesign Promedio de calefacción		2400 W	2600 W	3800 W
SEER Refrigeración		8,8	8,5	7,4
SCOP- Promedio de calefacción		5,1	5,1	4,6
SCOP Calefacción		6,1	5,8	5,1
Clase energética - Refrigeración		A+++	A+++	A++
Clase energética - Promedio de calefacción		A+++	A+++	A++
Clase energética - Calefacción		A+++	A+++	A+++
Refrigeración nominal de entrada		2600 (1000-4000) W	3500 (1000-4400) W	5000 (1500-5800) W
Calefacción nominal de entrada		3200 (1600-4200) W	4000 (1600-4800) W	5200 (1600-6000) W
Deshumidificación		0,9 L/H.r	1,2 L/H.r	2 L/H.r
Circulación de aire (H/HM/M/ML/L) m³/h		580 / 540 / 500 / 450 / 400 / 350	630 / 600 / 560 / 510 / 460 / 410	750 / 720 / 680 / 630 / 580 / 520
EER para refrigeración		4,86 W/W	4,21 W/W	3,50 W/W
COP para calefacción		4,05 W/W	4,00 W/W	3,71 W/W
Corriente máx		7A	7A	13A
Refrigerante		R32	R32	R32
Volumen de carga de refrigerante		860 g	860 g	1100 g
Nivel de ruido de la unidad interior - Potencia del sonido		53 dB (A)	55 dB (A)	60 dB (A)
Nivel de ruido de la unidad interior - Presión sonora (H/HM/M/ML/L/Silencioso)		38/35/34/31/29/25 dB (A)	38/36/33/32/30/25 dB (A)	44/42/39/37/35/31 dB (A)
Nivel de ruido de la unidad exterior - Potencia del sonido		60 dB (A)	65 dB (A)	65 dB (A)
Nivel de ruido de la unidad exterior - Presión sonora		50 dB (A)	53 dB (A)	57 dB (A)
Consumo anual de energía (refrigeración)		103 kWh/a	144 kWh/a	237 kWh/a
Consumo anual de energía (calefacción)	Más caliente	597	845	1373
	Promedio	659	714	1157
	Más frío	/	/	/
Fuente de alimentación				
Voltaje, Frecuencia, Fase		220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
Corriente nominal	Refrigeración (A)	2,4	3,7	6,3
	Calefacción (A)	3,5	4,5	6,2
Sistema				
Tipo de compresor		Giratorio	Giratorio	Giratorio
Número de modelo del compresor		KSN98D58UFZ	KSN98D58UFZ	KTN150D53UFZ3

2,6 kW 3,5 kW 5,0 kW

Modelo Hisense Iberia	Set modelo N.º	QH25XV4A	QH35XV4A	QH50BV0A
	Modelo interior N.º	QH25XV4AG	QH35XV4AG	QH50BV0AG
	Modelo exterior N.º	AS25XV04W	AS35XV04W	AS50BV04W
Compresor MFG		GMCC	GMCC	GMCC
Dispositivo de expansión		Válvula de expansión	Válvula de expansión	Válvula de expansión
Evaporador		Tubo de cobre y aleta de aluminio	Tubo de cobre y aleta de aluminio	Tubo de cobre y aleta de aluminio
Condensador		Tubo de cobre y aleta de aluminio	Tubo de cobre y aleta de aluminio	Tubo de cobre y aleta de aluminio
Diámetro del tubo de conexión				
Tubería de líquido		1/4 pulgadas	1/4 pulgadas	1/4 pulgadas
Tubería de gas		3/8 pulgadas	3/8 pulgadas	1/2 pulgadas
Características				
Smart Eye (Sensor de movimiento)		Sí	Sí	Sí
Flujo de aire directo/indirecto		Sí	Sí	Sí
AI Smart TMS Función Confort		Sí	Sí	Sí
Esterilización HI-NANO		Sí	Sí	Sí
Autolimpieza (Interior & Exterior)		Sí	Sí	Sí
Filtro de carbono		Sí	Sí	Sí
Wifi APP Control		Sí	Sí	Sí
Control por voz (con Alexa Google)		Opcional	Opcional	Opcional
Mando a distancia inalámbrico LCD		Sí	Sí	Sí
Panel extraíble y lavable		Sí	Sí	Sí
Filtro de PP lavable		Sí	Sí	Sí
Temporizador de 24 horas		Sí	Sí	Sí
Persianas verticales de oscilación automática		Sí	Sí	Sí
Operación sueño		Sí	Sí	Sí
Pantalla en el panel frontal		LED	LED	LED
Super Función		Sí	Sí	Sí
Reinicio automático		Sí	Sí	Sí
Modo silencioso		Sí	Sí	Sí
Regulador		Sí	Sí	Sí
Conexión de drenaje de 2 vías (izquierda o derecha)		Sí	Sí	Sí
Refrigeración a baja temperatura ambiente		Sí	Sí	Sí
Persianas horizontales de oscilación automática		Sí	Sí	Sí
8º calefacción		Sí	Sí	Sí
5 velocidades y control automático del ventilador interior		Sí	Sí	Sí
Estadísticas de energía eléctrica (APP)		Sí	Sí	Sí
Estadísticas de capacidad de refrigeración y calefacción (APP)		Sí	Sí	Sí
Otros				
Dimensión neta An x Al x Pr (mm)	Unidad interior	877×301×194 mm	877×301×194 mm	877×301×194 mm
	Unidad exterior	810×585×280 mm	810×585×280 mm	860×667×310 mm
Peso neto (kg)	Unidad interior	10 kg	10 kg	10 kg
	Unidad exterior	33 kg	33 kg	39 kg
Dimensión con embalaje An x Al x Pr (mm)	Unidad interior	980×390×300	980×390×300	980×390×300
	Unidad exterior	940×630×385	940×630×385	940×630×385

Energy Pro X White

Hisense

2,6 kW 3,5 kW 5,0 kW

Modelo Hisense Iberia	Set modelo N.º	QH25XV4A	QH35XV4A	QH50BV0A
	Modelo interior N.º	QH25XV4AG	QH35XV4AG	QH50BV0AG
	Modelo exterior N.º	AS25XV04W	AS35XV04W	AS50BV04W
Peso bruto (kg)	Unidad interior	12.5 kg	12.5 kg	12.5 kg
	Unidad exterior	37 kg	37 kg	43 kg
Capacidad de carga (20°/40°/40°HC)		86/178/204	86/178/204	72/144/164
Estándar de prueba		EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102
Aprobaciones		CE	CE	CE
Funcionamiento de rango de temperatura (°C)	Refrigeración	-15°C-43°C	-15°C-43°C	-15°C-45°C
	Calefacción	-15°C-24°C	-15°C-24°C	-20°C-24°C
Longitud máxima permitida de la tubería en el envío	m	5 m	5 m	5 m
Límite de longitud de la tubería	m	20 m	20 m	20 m
Límite de diferencia de elevación H	m	10 m	10 m	15 m
Cantidad requerida de refrigerante adicional	g/m	20 g/m	20 g/m	20 g/m
Garantía total		36 meses	36 meses	36 meses