

Max Comfort

Hisense

2,5 kW | 3,5 kW | 5,0 kW | 7,0 kW



Eficiência Energética



19 dB (A)



Fácil instalação Profissional



Painel extraível e lavável



Controlo WiFi



Display LED



I FEEL



4 modos noite



Temporizador 24 h



Manutenção fácil



Unidade universal



Anti corrosão exterior



4 filtros em 1



Auto limpeza interior



Modo Sleep



3 anos de garantia 5 anos no compressor

2,5 kW | 3,5 kW | 5,0 kW | 7,0 kW

Modelo		HC25YC0U	HC35WU0U	HC50XP0U	HC70FW0U
Unidade Interior		HC25YC0UG	HC35WU0UG	HC50XP0UG	HC70FW00G
Unidade exterior		AC25YC00W	AC35WU00W	AC50XP00W	AC70FW00W
Arrefecimento					
Capacidade nominal (mín.-máx.)	kW	2,6 (1,0 - 3,5)	3,5 (1,2 - 4,1)	5,0 (1,0 - 6,0)	6,5 (2,0 - 7,5)
Consumo nominal	kW	0,77	1,06	1,47	2,07
EER		3,4	3,3	3,4	3,1
SEER		6,3	6,3	6,3	6,3
Classe energética		A++	A++	A++	A++
Aquecimento					
Capacidade nominal (mín.-máx.)	kW	2,7 (1,0 - 3,5)	3,8 (1,4 - 4,3)	5,6 (1,6 - 6,25)	6,8 (2,0 - 7,8)
Consumo nominal	kW	0,68	1	1,47	1,89
COP		4	3,8	3,8	3,6
SCOP (Médio/Quente)		4,1/5,1	4,1/5,1	4,1/5,1	4,1/5,1
Classe energética (Médio/Quente)		A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
Unidades interiores					
Pressão sonora (Alta/M. Alta / Média/M.Baixa/Baixa/Silêncio)	dB (A)	40/37/34 / 32/29/24	40/37/35 / 34/32/26	44/42/40 / 37/36/31	47/41/41 / 39/36/32
Potência sonora	dB (A)	57	58	61	65
Caudal de ar (Alta/M. Alta / Média/M.Baixa/Baixa)	m³/h	550/500/450 / 410/370	580/520/460 / 430/400	1000/860/780 / 730/660	1100/950/860 / 780/700
Desumidificador	l/h	0,9	1,2	1,8	2,2
Dimensões LxAxP (mm)	mm	812x270x204	859x291x203	972x300x228	1086x320x232
Peso	kg	8,3	9	11,5	13
Unidades exteriores					
Caudal de ar	m³/h	1500	2000	2200	2800
Pressão sonora	dB (A)	51	53	56	57
Potência sonora	dB (A)	62	65	63	69
Dimensões LxAxP (mm)	mm	660x483x240	785x540x260	810x585x280	860x649x310
Peso	kg	22	25	30	41
Dados frigoríficos					
Diâmetro de tubagens (Liq./gas)	Polegadas /mm	1/4" - 3/8" (6,35/9,52)	1/4" - 3/8" (6,35/9,52)	1/4" - 1/2" (6,35/12,7)	1/4" - 1/2" (6,35/12,7)
Fluido frigorigéneo		R32	R32	R32	R32
Pré-carga/Comprimento de tubagem	g/m	480 / 5	700 / 5	800 / 5	1100 / 5
Carga adicional	g/m	20	20	20	30
Comprimento máximo admissível de tubagem	m	20	20	20	20
Desnível máximo	m	10	10	15	15
PCA/ TCO2 eq		0,32	0,47	0,54	0,74
Características eléctricas					
Fonte de alimentação	V	220-240V~, 50Hz, 1F	220-240V~, 50Hz, 1F	220-240V~, 50Hz, 1F	220-240V~, 50Hz, 1F
Corrente nominal Arrefecimento	A	3,5	4,8	6,6	9,7
Corrente nominal Aquecimento	A	3	4,6	6,6	9
Intervalo de funcionamento					
Arrefecimento	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
Aquecimento	°C	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24

Hisense

Hisense Iberia S.L.- Sucursal Portugal

Lagoas Park 2740-270 Porto Salvo, Portugal
Apoio ao Cliente +351 800 18 18 18
E-mail: atencaocliente@hisenseiberia.com
www.hisense.pt

